

Gerbeur Electrique PS12N EDGE

- Translation et élévation électrique
- Pour utilisation non intensive à l'intérieur des bâtiments et sur des sols propres et planes
- Type de conduite : Accompagnant
- Code PIN ou clés requis pour les faire fonctionner
- Capacités résiduelles :
 - / 1200 Kg à 2500 mm
 - / 1000 Kg à 2900 mm
 - / 600 Kg à 3600 mm
- Batterie Li-ion à charge rapide
- Electronique : Curtis
- Contrôle de vitesse : DC
- Construction compacte et pratique pour allées et manipulations étroites
- Largeur d'allée nécessaire avec une palette 1200x800 mm dans le sens de la longueur : 2145 mm



***Levée libre** : fonction qui permet de lever une palette sans que le mât bouge, donc elle permet de pouvoir passer sous des portes à faibles hauteurs et d'évoluer sous des mezzanines, ...

N° Art	1616045123	1616045114	1616045115
Titre	PS12N1600 EDGE	PS12N2900 EDGE	PS12N3600 EDGE
Capacité en kg	1200	1200	1200
Hauteur min. des fourches en mm	86	86	86
Hauteur maxi des fourches en mm	1600	2900	3600
Centre de gravité en mm	600	600	600
Hauteur min. du mât en mm	1930	1930	2280
Hauteur max. du mât en mm	1930	3337	4037
Type de mât	SIMPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Levée libre* en mm	1530	70	70
Largeur totale en mm	800	800	800
Longueur totale en mm	1710	1710	1710
Rayon de braquage en mm	1350	1350	1350
Garde au sol en mm	26	26	26
Pente admissible avec/sans charge en %	5/10	5/10	5/10
Largeur de fourches en mm	570	570	570
Longueur de fourches en mm	1150	1150	1150
Vitesse de déplacement avec/sans charge km/h	4,5/4,7	4,5/4,7	4,5/4,7
Vitesse de levage avec/sans charge en mm/s	120/190	120/190	120/190
Vitesse de descente avec/sans charge en mm/s	130/110	130/110	130/110
Moteur d'entraînement en kW	0,65	0,65	0,65
Moteur de levée en kW	2,2	2,2	2,2
Batterie	60 Ah/24V	60 Ah/24V	60 Ah/24V
Chargeur	Intégré 24V/25A	Intégré 24V/25A	Intégré
Roues de fourche Ø en mm	PU 84x93	PU 84x93	PU 84x93
Roues d'entraînement Ø en mm	PU 210x70	PU 210x70	PU 210x70
Freins	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Poids avec batterie en Kg	481	566	596