

Gerbeur électrique WS10S

- Translation et élévation électrique
- Type de conduite : accompagnant
- Pour une utilisation non intensive
- Utilisation à l'intérieur des bâtiments sur des sols propres et planes



N° Art	1615045104	1615045106
Titre	WS10S-3000	WS10S-3300
Capacité kg	1000	1000
Hauteur min. des fourches	90	90
Hauteur maxi. des fourches	3000	3300
Centre de gravité	600	600
Hauteur min. en mm	2035	2185
Hauteur max. en mm	3500	3800
Largeur en mm	820	820
Longueur en mm	1740	1740
Ecartement extérieur fourches en mm	560	560
Longueur de fourches mm	1120	1120
Section des fourches en mm	160x55	160x55
Vitesse de levée avec/sans charge en mm/s	95/134	95/134
Vitesse de descente avec/sans charge en mm/s	130/94	130/94
Vitesse de déplacement avec/sans charge en Km/H	3,5/4	3,5/4
Moteur de levée en kW	1,5	1,5
Moteur d'entraînement en kW	0,65	0,65
Tension/capacité batterie	20h / 2x(12V/85Ah)	20H / 2x(12V/85Ah)
Chargeur	Intégré	Intégré
Bogie PU Ø en mm	78	78
Roue motrice PU Ø en mm	220	220
Pente max admissible avec/sans charge en %	5/7	5/7
Freins	Électromagnétique	Électromagnétique
Système de contrôle	CURTIS	CURTIS
Largeur d'allée nécessaire avec des palettes 1200x800 mm	2600	2600
Rayon de braquage en mm	1430	1430
Garde au sol en mm	30	30
Poids en Kg	515	570