

N° Art	1841043085	1841043166	1841043256	1841043356
Titre	PL-800 ST-EL	CDD 10B-III 1.6m	CDD 10B-III 2.5m	CDD 10B-III 3.3m
Capacité kg	1000	1000	1000	1000
Hauteur de levée max. mm	800	1600	2500	3350
Hauteur de levée min. mm	90	90	90	90
Hauteur totale max. mm	1200	2090	3060	3797
Hauteur totale min. mm	1200	2090	1840	2090
Largeur totale mm	770	800	800	800
Longueur totale mm	1720	1678	1678	1678
Longueur de fourches mm	1150	1150	1150	1150
Largeur de fourches mm	160	170	170	170
Hauteur de fourches mm	56	60	60	60
Ecartement extérieur fourches mm	560	580	580	580
Moteur de levée	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Vitesse de levée avec charge mm/s	90	80	80	80
Vitesse de descente avec charge/sans charge mm/s	120/100	150/120	150/120	150/120
Batterie	12V/85 Ah	12V/120 Ah	12V/120 Ah	12V/120 Ah
Chargeur	12V/20 Ah	12V/15 Ah	12V/15 Ah	12V/15 Ah
Roues des fourches Ø mm bogie/nylon	82x80	80x70	80x70	80x70
Roues directrices Ø mm nylon	180x50	180x50	180x50	180x50
Poids propre kg batterie incluse	300	400	460	490
Rayon de braquage mm	1280	1425	1425	1425



Gerbeur à levée électrique et translation manuelle

- Système de conduite : Accompagnement
- Construction permettant un entretien facile de l'hydraulique, de la centrale électrique et de la batterie
- Système de levée efficace et ergonomique
- Livré avec batterie et chargeur interne
- Indicateur de batterie facile à lire
- Chargeur, 10A/12V, tension de commande 220 volts

