

N° Art	1860051015	1860051030	1860051050	1860051055	1860051075	1860051100
Titre	SP150	SP300	SP500	SP500B	SP750	SP1000
Capacité en kg	150	300	500	500	750	1000
Hauteur min. du plateau en mm	225	340	355	310	420	380
Hauteur max. du plateau en mm	740	900	900	1100	900	1000
Surface de charge en mm	740x450	855x500	855x500	1200x800	1000x510	1016x515
Type de plateau	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué
Roues polyuréthane Ø en mm	100	125	125	127	150	150
Nombre de coups de pédales pour arriver à la hauteur max.	25	32	45	55	70	55
Ridelle	Repliable	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Hauteur de la ridelle en mm	935	970	970	970	996	912
Poids propre en Kg	44	82	87	120	115	115

Tables élévatrices mobiles hydrauliques à simples ciseaux

- Capacité de charge comprise entre 150 et 1000 kg
- Les tables sont équipés du système Quicklift
- La levée s'ajuste simplement par une pompe à pied située sur le châssis, et la descente par une poignée située sur le dossier
- Tables équipées de roulettes Polyuréthane, dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Protection des pieds sur les roulettes pivotantes



Nouveau : plateau de 1200x800 mm adapté aux palettes Européennes