

Transpalette électrique PTE15N EDGE avec système de Pesage et d'Imprimante

- Translation et levée électriques
- **Précision de pesage : +/- 0,2 %**
- Imprimante intégrée
- Batterie Lithium en cassette avec changement facile
- Electronique : Curtis
- Contrôle de vitesse : DC
- Largeur d'allée nécessaire avec une palette 1200x800 mm dans le sens de la longueur : 2000 mm

Transpalette adapté pour des utilisations non intensives à l'intérieur des bâtiments et sur des sols propres et planes.

Avantages : productivité et ergonomie s'il y a des déplacements de palettes récurrents sur de longues distances.



N° Art	1415045217
Titre	PTE15N EDGE W SCALES
Capacité kg	1500
Hauteur mini mm	80
Hauteur de levée mm	195
Longueur des fourches en mm	1150
Section des fourches en mm	182x64 (IxH)
Centre de gravité en mm	600
Largeur extérieure fourches mm	562
Longueur totale mm	1560
Vitesse de déplacement avec/sans charge en km/h	4.2/4.4
Vitesse de levée avec/sans charge en mm/s	15/22
Vitesse de descente avec/sans charge en mm/s	50/40
Pente max admissible avec/sans charge en %	6/16%
Rayon de braquage en mm	1387
Puissance moteur de levée en kW	0,5
Puissance moteur d'entraînement en kW	0,65
Type de frein	Electromagnétique
Batterie Lithium	24V / 20 Ah
Chargeur externe	24V / 8A
Roue directrice Polyuréthane, diam. en mm	210x70
Roulettes stabilisatrices Polyuréthane, diam. en mm	80x30
Bogie de fourches Polyuréthane, diam. en mm	80x70
Poids avec batterie en Kg	180