




Réf. 1130041298
Option **Frein au pieds**
adaptable sur tous les modèles

N° Art	1125041630	1125041631	1125041632	1125041633	1125041634	1125041651	1125041652	1130041602	1130041606 avec frein à main
Capacité kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Hauteur max de levée mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hauteur min de levée mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Longueur des fourches mm	1150	1150	650	1150	800	1150	800	1150	1150
Largeur des fourches mm	540	540	540	540	540	450	450	540	540
Roues directrices mm	Polyuréthane 180x50	Nylon 180x50	Polyuréthane 180x50	Caoutchouc 180x50	Polyuréthane 180x50	Polyuréthane 180x50	Polyuréthane 180x50	Polyuréthane 180x50	Polyuréthane 180x50
Roue des fourches mm	Polyuréthane Double 80x70	Nylon Simple Galets 95x75	Polyuréthane Simple Galets 90x80	Polyuréthane Double Galets 80x70	Polyuréthane Simple Galets 90x80	Polyuréthane Double Galets 80x70	Polyuréthane Simple Galets 90x80	Polyuréthane Double Galets 80x70	Polyuréthane Double Galets 80x70
Poids kg	65	58	55	62	60	65	60	78	85



Réf. 1130041606 avec frein à main



Option : Stop It Réf. 8710000100

- Dim. : 310x310x40 mm
- Fabrication en caoutchouc anti dérapant
- Permet le maintien de tous les types de transpalettes manuels pendant le transport, sur des sols avec faible pentes, ou pour stocker le transpalette à un endroit précis du bâtiment



Transpalette standard