

Table électrique pour une meilleure ergonomie sur le poste de travail

- Les tables élévatrice fixe conviennent à tous les types de travaux et d'installations
- Très utile en milieu industriel et logistique
- Cadre inférieur stable entièrement soudé
- Boîtier de commande avec câble de longueur 4 mètres
- Températures mini/maxi d'utilisation : -20° / +45°C
- Châssis anti-pincement
- Fixation au sol préconisée par 4 ancrages M12 non fournis
- **Table pour raccordement à un réseau électrique en Triphasé**



N° Art. 1321053120
Table HD avec double
ciseaux pour une élévation
haute des charges



Options :

Contrôle de la table
par commande à pied
Boîtier avec 2 pédales
montée/descente
Réf. 1321053900



Bouton d'arrêt
d'urgence sur pieds
pour commande à
pied
Réf. 1321053901



Commande
livrée avec la
table



N° Art	1321054100	1321053120
Titre	Table télescopique en U	HD1000
Capacité en Kg	1000	1000
Hauteur min. de la table en mm	85	305
Hauteur max. de la table en mm	860	1780
Surface de charge en mm	1450x1140	1300x820
Vitesse de levée en charge en mm/sec	42	45
Dimensions externes du cadre inférieur en mm	1340x107	1255x680
Raccordement au réseau	400 V/16Ah	400 V/16Ah
Moteur hydraulique	1,5 kW	1,5 kW
Poids propre en kg	235	210



N° Art. 1321054100
Table en U pour la manipulation
facile des palettes sans chariot
élévateur

Ouverture : **passage du
transpalette et/ou du gerbeur
pour la dépose et l'enlèvement de
la palette**

