

Réf. 1830043000

Longueur des fourches 1150 mm



Réf. 1830043015

Longueur des fourches 1500 mm



Réf. 1830043016

Longueur des fourches 2000 mm



Transpalettes avec stabilisateurs pour immobiliser le produit et garantir la sécurité des opérateurs

| N° Art                        | 1830043000   | 1830043015   | 1830043016   | 1830043003   |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Type de piston                | Télescopique | Télescopique | Télescopique | Télescopique |
| Capacité kg                   | 1000         | 1000         | 1000         | 1500         |
| Hauteur min. de levée mm      | 85           | 85           | 85           | 85           |
| Hauteur max. de levée         | 800          | 795          | 800          | 800          |
| Largeur de fourches mm        | 540          | 540          | 540          | 540          |
| Longueur de fourches mm       | 1150         | 1500         | 2000         | 1150         |
| Taille des fourches           | 160          | 160          | 160          | 160          |
| Roues des fourches Ø 80x60 mm | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Roues directrices Ø 180x50 mm | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Poids en Kg                   | 90           | 110          | 180          | 118          |

#### Transpalettes à hautes levées manuelles de capacités 1T et 1T5

- **Tablier bas**, avec double pistons télescopiques
- Système Quicklift jusqu'à 150 Kg de charge, la hauteur de levée est de 38 mm par coup de pompe
- Au dessus de 150 Kg la hauteur de levée passe à 20 mm par coup de pompe
- 28-29 coups de pompes sont nécessaires pour atteindre la hauteur maximale
- Modèle 43015 avec **fourches longueur 1500 mm** et **43016 avec fourches longueur 2000 mm**

Réf. 1830043020

Tablier haut



| N° Art                        | 1830043020    |
|-------------------------------|---------------|
| Type de piston                | Piston simple |
| Capacité kg                   | 1000          |
| Hauteur min. de levée mm      | 85            |
| Hauteur max. de levée         | 800           |
| Largeur de fourches mm        | 540           |
| Longueur de fourches mm       | 1150          |
| Taille des fourches           | 160           |
| Roues des fourches Ø 50x75 mm | Polyuréthane  |
| Roues directrices Ø 180x50 mm | Polyuréthane  |
| Poids en Kg                   | 109           |

#### Transpalette haute levée manuelle de capacité 1T

- **Tablier haut**, avec simple piston
- Système Quicklift jusqu'à 50 Kg de charge, la hauteur de levée est de 38 mm par coup de pompe
- Au dessus de 50 Kg, la hauteur de levée passe à 20 mm par coup de pompe



Réf. 1830043002  
Transpalette en Inox 304



| N° Art                        | 1830043002   |
|-------------------------------|--------------|
| Type de piston                | Télescopique |
| Capacité kg                   | 1000         |
| Hauteur min. de levée mm      | 85           |
| Hauteur max. de levée         | 800          |
| Largeur de fourches mm        | 540          |
| Longueur de fourches mm       | 1150         |
| Taille des fourches           | 160          |
| Roues des fourches Ø 50x75 mm | Nylon        |
| Roues directrices Ø 180x50 mm | Nylon        |
| Poids en Kg                   | 90           |

#### Transpalette haute levée manuelle de capacité 1T

- **Fabrication en Inox 304**
- **Tablier bas**
- Transpalette avec stabilisateurs
- Double pistons télescopiques
- Huile hydraulique volume 0,78 L de viscosité ISO VG22