

N° Art	Finition	Longueur des rallonges en mm	Poids kg	Capacité en tonne	Dimensions hors-tout des fourches du chariot à équiper* (Hauteur x largeur)
Version peinte					
2520032006	Peinte	1800	55	2.5	45x100 mm
2520032007	Peinte	2200	63	2.5	45x100 mm
2520032008	Peinte	1800	63	3	45x125 mm
2520032009	Peinte	2200	70	3	45x125 mm
Version Galva					
2520032215	Galvanisé	1800	53	2.5	40x100 mm
2520032216	Galvanisé	2000	59	2.5	40x100 mm
2520032227	Galvanisé	2200	65	2.5	40x100 mm
2520032217	Galvanisé	2500	66	2.5	40x100 mm
2520032218	Galvanisé	2000	63	3	40x120 mm
2520032225	Galvanisé	2200	72	3	40x120 mm
2520032219	Galvanisé	2000	75	4	50x125 mm
2520032220	Galvanisé	2200	78	4	50x125 mm
2520032221	Galvanisé	2500	116	4	50x125 mm
2520032222	Galvanisé	3000	141	4	50x125 mm
2520032223	Galvanisé	2000	130	7	60x150 mm
2520032228	Galvanisé	2200	125	7	60x150 mm
2520032224	Galvanisé	2500	166	7	60x150 mm
2520032231	Galvanisé	3000	166	7	60x150 mm
2520032229	Galvanisé	2500	176	11	70x150 mm
2520032230	Galvanisé	3100	222	11	70x150 mm
					*Prendre les mesures contre le tablier du chariot élévateur (section la plus épaisse)

Rallonges de fourches fermées pour chariots élévateurs

- Facilite la manipulation des charges volumineuses
- Vendues par paire
- Les fourches sont équipées d'anses de fixation arrière avec verrouillage par goupille pour une manipulation plus sûre
- Longueurs hors-tout des rallonges : longueurs des rallonges + 175 mm (anses de fixation)
- **Rallonge de fourches fermées pour des utilisations fréquentes**
- Finition : Peinte ou Galvanisée

Fabrication selon les normes ISO 13284 et 12100-2 : 2003
Sécurité des Machines

Il est de votre responsabilité de vérifier que les capacités du chariot élévateur utilisé soient bien adaptées, et de respecter la norme ISO 13284, à savoir : Au minimum 60% de la longueur de chaque rallonge doit être en portance sur les fourches du chariot élévateur utilisé.

Exemple : Pour un chariot élévateur ayant des fourches de longueurs 1500 mm, la longueur maximum des rallonges doit être de 2400 mm

Détermination du bon type de rallonge de fourches :
Voir Colonne « Dimensions hors-tout des fourches du chariot à équiper »



Réf. 2520032007
Peinte coloris noir RAL 9004



Réf. 2520032221
Finition galvanisée



Tête de rallonge biseauté pour une préhension plus facile des charges



Rallonge avec fond fermé pour un meilleur maintien et donc plus de sécurité