



Gerbeur Electrique PS12N EDGE

- Translation et élévation électrique
- Pour utilisation non intensive à l'intérieur des bâtiments et sur des sols propres et planes
- Construction robuste et compacte, pratique pour des allées étroites
- Avantage du mono mât : grande visibilité
- Type de conduite : Accompagnant
- Timon ergonomique, fonction conduite verticale pour faciliter le travail dans les zones encombrées tout en restant en sécurité
- Code PIN ou clés requis pour les faire fonctionner
- Batterie Lithium
- Contrôle de vitesse : DC
- Largeur d'allée nécessaire avec une palette 1200x800 mm dans le sens de la longueur : 2145 mm
- Largeur d'allée nécessaire avec une palette 1200x1000 mm dans le sens de la longueur : 2197 mm
- Capacité résiduelle à 1600 mm avec un centre de gravité à 600 mm : 1200 Kg
- Capacité résiduelle à 1600 mm avec un centre de gravité à 700 mm : 1000 Kg



N° Art	1613045616
Titre	PSE12NM
Capacité en Kg	1200
Hauteur mini des fourches en mm	86
Hauteur maxi des fourches en mm	1600
Centre de gravité en mm	600
Hauteur du mât en mm	1930
Levée libre en mm	1514
Type de mât	Mono / Simplex
Largeur totale en mm	800
Longueur totale en mm	1710
Rayon de braquage en mm	1350
Garde au sol en mm	26
Pente admissible avec/sans charge en %	5 / 10
Section des fourches en mm (lxH)	180x60
Ecartement extérieur des fourches en mm	570
Longueur de fourches en mm	1150
Vitesse de déplacement avec/sans charge km/h	4,2 / 4,5
Vitesse de levée avec/sans charge en m/s	0,11 / 0,14
Vitesse de descente avec/sans charge en m/s	0,13 / 0,11
Moteur d'entraînement en kW	0,65
Moteur de levée en kW	2,2
Batterie	24V / 60 Ah
Chargeur	Intégré 25 Ah
Roues de fourche PU Ø en mm	84x93
Roues d'entraînement PU Ø en mm	210x75
Type de frein	Electromagnétique
Poids avec batterie en Kg	480